

**MOLE RAGGIATE
PER PROFILATURA CON
TASTATORI ROTANTI**

Attacco standard M14.

**SBMA
SBML**

**HAND PROFILE
RADIUS WHEELS
SPINNING FEELER**

Connection M14.

PROFILO B - B PROFILE

**raggio concavo
concave radius**



PROFILO L - L PROFILE

**raggio convesso
convex radius**



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
RAGGIO/RADIUS mm	RAGGIO CONCAVO/ CONCAVE RADIUS	RAGGIO CONVESSO/ CONVEX RADIUS	STOCK
5	SBMA FLEX + RAGGIO/RADIUS	SBML FLEX + RAGGIO/RADIUS	☀
10			☀
15			☀
20			☀
25			☀
30			☀

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.

MOLE INCLINATE 45° PER PROFILATURA CON TASTATORI ROTANTI

Attacco standard M14.

SBME

HAND PROFILE INCLINED 45° WHEELS - SPINNING FEELER

Connection M14.

PROFILO E - E PROFILE



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
H 45° mm		PROFILO 45°/ 45° PROFILE	STOCK
5		SBME FLEX + H	☀
10			☀
15			☀
20			☀
30			☀

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.

**MOLE CILINDRICHE PIANE
PER SMERIGLIATRICE**

Attacco standard M14.

SBMP

**DIAMOND
DRUM**

M14 connection.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
Ø D	H	D427	STOCK
mm			
20	50	SBMP FLEX 20	☀
50	50	SBMP FLEX 50	☀
75	50	SBMP FLEX 75	☀

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.

MOLE PER GOCCIOLATOIO PER SMERIGLIATRICE

Attacco M14. Raggio 4, spessore 8.

SBMG

DRIP WHEELS

M14 connection. Radius 4, thickness 8.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	STOCK
RAGGIO/RADIUS			
mm		SBMG FLEX-R4	☀
4			

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.

**MOLE PER STRISCIE ANTISCIVOLO
PER SMERIGLIATRICE**

Attacco M14. Larghezza striscia 25, 40, oppure doppio spessore 20+20.

SBMK

**ANTI-SLIP
STRIPS WHEELS**

M14 connection. Width band 25, 40, or double 20+20

H 25



H 40



H 20+20



DIMENSIONI / DIMENSIONS*	CODICE / CODE	
H mm	D427	STOCK
25	SBMK FLEX 25	☀
40	SBMK FLEX 26	☀
20+20	SBMK FLEX 27	☀

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.

MOLE DA SCASSO PER RIBASSI DI TOP

Mola da scasso per ribassi di top, diametro 85 mm, altezza 20 mm, foro 50 mm.

Viene utilizzata su macchine CNC, permette con un'unica passata grandi asportazioni di materiale.

SBMS

STUBBING WHEELS

Stubbing wheels for recess on top, diameter 85 mm, height 20 mm, hole 50 mm.

It is used on CNC machines, allows a large removal of material with a single pass.



CODICE / CODE

SBMS 8520

STOCK



*N.B. Le dimensioni si intendono indicative. / Measures indicative.